

AIMEX III 规格

机器		AIMEX III		
供料器料槽数		130		
电路板尺寸 (L x W)	单搬运轨道	48 x 48 ~ 1,068 x 710 mm ※1		
	双搬运轨道	单轨搬运	48 x 48 ~ 1,068 x 610 mm	
		双轨搬运	48 x 48 ~ 1,068 x 330 mm	
工作头		H24S、DX、V12、H08M(Q)、H02F、H01、OF		
产能		1 机械手	2 机械手	
	H24S	标准模式	35,000 cph (H24S x 1)	70,000 cph (H24S x 2)
		生产优先模式	40,000 cph (H24S x 1)	80,000 cph (H24S x 2)
	DX	27,000 cph (12 吸嘴)		54,000 cph (12 吸嘴)
		12,000 cph (4 吸嘴)		24,000 cph (4 吸嘴)
		5,800 cph (单吸嘴)		11,600 cph (单吸嘴)
	V12	26,000 cph (V12 x 1)		52,000 cph (V12 x 2)
H08M	标准模式	13,000 cph (H08M x 1)	26,000 cph (H08M x 2)	
	生产优先模式	14,000 cph (H08M x 1)	28,000 cph (H08M x 2)	
贴装精度	H24S	±0.025 mm Cpk≥1.00		
	V12	±0.038 mm Cpk≥1.00		
	H08M	±0.040 mm Cpk≥1.00		
	H02F	±0.025 mm Cpk≥1.00		
供应单元		料带供料器、管装供料器、料盘单元、其它		
电源		三相 200 ~ 230 V ± 10 % (50/60 Hz)		
气源		0.5 MPa (ANR)		

※1 虽然最大尺寸为 1,500×710mm 的电路板也能对应，但这不是设备的标配功能。

