

# GYROFLEX T4000

## 機械仕様

推奨ワークサイズ		mm	φ300 x 150	
ワーク主軸	主軸直径	mm	φ250 x 110	
	主軸端形状		A2-8	
	主軸貫通穴径	mm	φ67	
	主軸回転速度	min-1	Max. 4000	
	主軸電動機	k w	18.5 / 22	
	主軸ストローク	Z 軸	mm	960
	軸送り電動機	Z 軸	k w	4.5
タレット	刃物台数		15+15	
	インデックスタイム	秒	0.4	
	タレット機構		カービックカップリング	
	主軸回転数	min-1	Max. 4000	
	主軸電動機	k w	4.5	
	スライドストローク	X 軸	mm	295
		Y 軸	mm	100
軸送り電動機	X 軸	k w	4.5	
	Y 軸	k w	4.5	
工具主軸	主軸回転数	min-1	Max. 12000	
	主軸電動機	k w	7.5 / 11	
	スライドストローク	X 軸	mm	480
		Y 軸	mm	200
		B 軸	degree	190
	軸送り電動機	X 軸	k w	4.5
		Y 軸	k w	3.0
B 軸		k w	2.7	
使用シャンクバイト		Capto C6		
ATC	工具交換時間	秒	4	
	収納可能工具数		40	
	工具最大直径	mm	130	
	工具最大長さ	mm	300	
	工具最大質量	kg	8	
CNC 制御		FANUC 31i-B Plus		

## ロボット仕様

ロボットタイプ		LX-40
最大可搬質量	kg	10+10 Option:15+15
ロボット制御		FANUC

## 機械の大きさ

所要床面積	mm	5000 x 3000
高さ	mm	3530 (ロボット含む)
質量	kg [lb.]	18000