

NXT-H/NXT-Hw 仕様

装置		NXT-H	NXT-Hw
基板サイズ (L x W)		48 x 48 ~ 610 x 380 mm	48 x 48 ~ 610 x 610 mm
基板ローディングタイム		4.3 sec	
ヘッド		H24S, H24G, H08M(Q), G04F(Q)	
装着精度	H24S/H24G	±0.020 mm Cpk \geq 1.00	
	H08M(Q)	±0.015 mm Cpk \geq 1.00	
	G04F(Q)	±0.008 mm Cpk \geq 1.00	
寸法 ^{※1} (L x W x H)		1,360 x 2,136 x 1,478 mm	1,360 x 2,366 x 1,478 mm

※1 MWU12i を含みます。

部品供給装置

ウエハ供給ユニット: MWU12i MWU12i-FC	12 インチ ウエハサイズ対応 アダプタを用いることで、4、6、8 インチウエハのマガジンへの混載挿入が可能
固定デバイスユニット (16 スロット)	W4 ~ W16 mm フィーダ、ロータリー式ディップフラックスユニット

MWU12i/MWU12i-FC 仕様

ユニット	MWU12i	MWU12i-FC
ウエハサイズ	4 ~ 12 インチ (4 ~ 8 インチはアダプタ要)	
ダイサイズ	□0.5 ~ □15 mm	
搭載ウエハ種	25 種	
標準突き上げポット	φ12、φ23、□30、□45	