

NXT-H / NXT-Hw 规格

机器		NXT-H	NXT-Hw
电路板尺寸 (L x W)		48 x 48 ~ 610 x 380 mm	48 x 48 ~ 610 x 610 mm
电路板载入时间		4.3 秒	
工作头		H24S, H24G, H08M(Q), G04F(Q)	
贴装精度	H24S / H24G	±0.020 mm Cpk≥1.00	
	H08M(Q)	±0.015 mm Cpk≥1.00	
	G04F(Q)	±0.008 mm Cpk≥1.00	
尺寸 *1 (L x W x H)		1,360 x 2,136 x 1,478 mm	1,360 x 2,366 x 1,478 mm

*1 包含 MWU12i。

供料装置

晶圆供应单元: MWU12i MWU12i-FC	2 英寸晶圆尺寸对应 使用适配器时, 可以对箱体进行 4、6、8 英寸晶圆以及料盘元件的混载插入。
固定料站 (16 料槽)	W4 ~ W16 mm 料带供料器、旋转式浸渍助焊剂单元

MWU12i / MWU12i-FC 规格

单元	MWU12i	MWU12i-FC
晶圆尺寸	4 ~ 12 英寸 (4 ~ 8 英寸时需要适配器)	
晶片尺寸	□0.5 ~ □15 mm	
搭载晶圆种类	25 种类	
标准顶起 Pot	φ12、φ23、□30、□45	