

NXT III 规格

机器			M3 III / M3 IIIS	M6 III
供料器料槽数			20	45
电路板尺寸 (L x W)	单搬运轨道		48 x 48 ~ 305 x 610 mm ^{※1}	48 x 48 ~ 610 x 610 mm
	双搬运轨道	单轨搬运	48 x 48 ~ 305 x 510 mm ^{※1}	48 x 48 ~ 610 x 510 mm
		双轨搬运	48 x 48 ~ 305 x 280 mm ^{※1}	48 x 48 ~ 610 x 280 mm
工作头			H24S ^{※2} 、H24A ^{※2} 、DX ^{※3} 、V12 ^{※2} 、H12HS(Q)、H08M(Q) ^{※3} 、 H08(Q) ^{※2} 、H04SF、H04、H02F、H01、OF ^{※3} 、G04F(Q)、GL	
产能 ^{※4}	H24S / H24A	标准模式	35,000 cph	
		生产优先模式	42,000 cph (43,000 cph ^{※5})	
	H08M	标准模式	13,000 cph	
		生产优先模式	14,000 cph	
	H02F	标准模式	6,700 cph	
		生产优先模式	7,400 cph	
贴装精度 ^{※4}	H24S / H24A	标准模式	±0.025 mm Cpk ≥ 1.00	
		高精度模式	±0.015 mm Cpk ≥ 1.00	
	H08M		±0.040 mm Cpk ≥ 1.00	
	H02F		±0.025 mm Cpk ≥ 1.00	
供应单元			料带供料器、管装供料器、料盘单元、其它	
电源			三相 200 ~ 230 V ± 10 % (50/60 Hz)	
气源			0.5 MPa (ANR)	

※1 M3 III 和 M3 IIIS 的可贴装范围不同。

※2 可搭载到 M3 IIIS 上。

※3 搭载到 M6 III。

※4 本公司最佳条件下。

※5 搭载在 M3 IIIS 上时的产能。

