

NXTR 仕様

モジュール			1R モジュール	2R モジュール	
基板サイズ (L x W)	シングルコンペア		48 x 48 mm ~ 750 x 610 mm	48 x 48 mm ~ 370 x 610 mm	
	ダブルコンペア	シングル搬送	48 x 48 mm ~ 750 x 510 mm	48 x 48 mm ~ 370 x 510 mm	
		デュアル搬送	48 x 48 mm ~ 750 x 280 mm	48 x 48 mm ~ 370 x 280 mm	
重量			755 kg	865 kg	
ベース			1 モジュールベース	2 モジュールベース	
エア消費量			60 L/min (ANR)	132 L/min (ANR)	
装置サイズ (L x W x H)			795 x 1,740 x 1,480 mm	1,590 x 1,740 x 1,480 mm	
重量			540 kg	1,080 kg	
ヘッド			RH20	RH08	RH02
スループット*1			50,000 cph	30,000 cph	9,000 cph
装着精度*1			±0.025 mm Cpk≥1.00		
電源			三相 AC 200 ~ 230V ±10V (50/60 Hz)		
エア			0.4 MPa		
供給ユニット			カセットフィーダー、フジインテリジェントフィーダ、トレイユニット RM		

※1 弊社最適条件下によるものです。

NXTR PM 仕様

繰り返し版合わせ精度*1			±0.010 mm @6σ (Cpk≥2.0)		
印刷精度*2			±0.020 mm @6σ (Cpk≥2.0)		
印刷スピード			1 ~ 300 mm/sec		
基板サイズ (L x W)	シングルコンペア		48 x 48 mm ~ 610 x 610 mm		
	ダブルコンペア	シングル搬送	48 x 48 mm ~ 610 x 510 mm		
		デュアル搬送	48 x 48 mm ~ 330 x 280 mm		
スクリーン枠 (L x W)			650 x 550 mm、29 x 29 inch、750 x 750 mm、750 x 810 mm		
装置サイズ (L x W x H)			1,280 x 1,700 x 1,480 mm		
重量			1,600 kg		
電源			三相 AC 200 ~ 230V ±10V (50/60 Hz)		
エア			0.4 MPa		
エア消費量	シングルコンペア		7.7 L/min (ANR)		
	ダブルコンペア		37.0 L/min (ANR)		

※1 弊社最適条件下によるものです。

※2 弊社最適条件下によるものです。(CeTaQ 社製測定機使用)