


# DM ドリミルモジュール



BBT30



## テーブル仕様



項目		DM3B	DM3C
		(B軸仕様)	(C軸仕様)
テーブル径	mm	φ270	φ250
回転速度	min <sup>-1</sup>	50	50
割出時間(90°)	sec	0.4	0.5

## オプション

ロータリージョイント B軸用:最大8ポート(油・空圧用8ポート)  
C軸用:最大7ポート(油・空圧用6ポート、空圧用1ポート)

着座確認装置 主軸装着プローブ(無線式) センタースルークーラント

## ドリミルモジュール仕様

項目		DM3
最高回転数	min <sup>-1</sup>	Max.10000
主軸端形状		BBT30
主軸軸サイズ	mm	φ55
主軸モータ	KW	3.7 / 5.5 / 22 (連続 / 50%ED / 加速時10秒)
構成		X・Y・Z軸 ローラガイド
移動量	mm	X軸:180 st Y軸:300 st Z軸:330 st
最大早送り速度	m/min	X軸:25 Y軸:36 Z軸:45
工具本数	本	16
工具最大長さ	mm	Max. 200
工具最大径	mm	Max. φ60
工具最大質量	kg / 本	3 (最大積載 32 / 16)
ATC動作 (Tool to Tool)	sec	2.9
ドリミルモジュール質量	kg	2500